| | |
|---|---|
| Nazwa kwalifikacji: | **Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej** |
| Oznaczenie kwalifikacji: | **A.27** |
| Numer zadania: | **02** |
| Kod arkusza: | **A.27-02-_SG_zo_p** |
| Wersja arkusza: | **SG** |

| Lp. | Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny |
|---|---|
| **R.1** | **Rezultat 1: Projekt graficzny logo - wydruk** |
| R.1.1 | zawiera logotyp: *Zespół Szkół Technicznych w Bieruniu* w kolorze brązowym |
| R.1.2 | logotyp rozmieszczony jest równomiernie po ścieżce w kształcie okręgu i otacza sygnet na całej długości ścieżki |
| R.1.3 | logotyp zapisany jest bezszeryfowym krojem pisma zawierającym polskie znaki |
| R.1.4 | zawiera sygnet składający się z zębatki w kolorze brązowym |
| R.1.5 | wewnątrz zębatki umieszczono trójkąt równoboczny |
| R.1.6 | trójkąt umieszczony w sygnecie ma wypełnienie w kolorze żółtym |
| **R.2** | **Rezultat 2: Projekt graficzny ulotki reklamowej - wydruk** |
| R.2.1 | zawiera projekt dwóch stron ulotki w formacie A5 na jednej stronie kartki A4 |
| R.2.2 | strony ulotki są rozdzielone |
| R.2.3 | na prawej stronie znajdują się: fotografia pracującego robotnika, wcześniej zaprojektowane logo oraz znak nagrody jakości nauczania - bez zniekształceń  |
| R.2.4 | na prawej stronie znajdują się dane: Zespół Szkół Technicznych w Bieruniu, ul. Techniczna 12, 22-333 Bieruń, tel. 555 555 555 |
| R.2.5 | po lewej stronie znajduje się informacja o jakości nauczania i sukcesach - minimum dwie informacje (młoda i wyspecjalizowana kadra nauczycieli, autorzy podręczników oraz wykładowcy uczelni wyższych, odpowiednie podejście do ucznia, bardzo wysokie wyniki egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, miejsce w czołówce rankingu najlepszych szkół w Polsce, prowadzenie w szkole bezpłatnych kursów kwalifikacyjnych) |
| R.2.6 | po lewej stronie znajdują się informacje o wyposażeniu szkoły - minimum dwie (tablica interaktywna, dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej, profesjonalnie wyposażone pracownie komputerowe oraz zawodowe, projektor, stanowiska komputerowe, siłownia, basen, sala gimnastyczna, strzelnica) |
| R.2.7 | po lewej stronie wymienione kierunki, w których kształci szkoła: technik mechanik, technik ekonomista, technik budownictwa, technik organizacji reklamy, technik logistyk |
| R.2.8 | po lewej stronie znajduje się slogan reklamowy (maksymalnie 8 wyrazów, łącznie ze spójnikami) |
| R.2.9 | po lewej stronie znajduje się obraz związany z techniką lub mechaniką |
| R.2.10 | po lewej stronie znajdują się w ramce następujące informacje: www.zst.bierun.pl e-mail: sekretariat@zst.bierun.pl, tel. 555 555 555 |
| **R.3** | **Rezultat 3: Projekt graficzny podkoszulka - wydruk** |
| R.3.1 | projekt jest wykonany na załączonym szablonie |
| R.3.2 | z przodu podkoszulka po lewej stronie (po prawej stronie wydruku), na wysokości klatki piersiowej znajduje się wcześniej przygotowane logo |
| R.3.3 | na lewym lub prawym rękawie podkoszulka znajduje się obraz nagrody jakości nauczania |
| R.3.4 | z tyłu podkoszulka jest zamieszczony slogan reklamowy szkoły |
| R.3.5 | slogan jest zapisany bezszeryfowym krojem pisma, zawierającym polskie znaki |
| R.3.6 | slogan jest w kolorze czerwonym |
| **R.4** | **Rezultat 4: Projekt graficzny wizytówki - wydruk** |
| R.4.1 | rozmiar netto: 90x50 mm ±3 mm |
| R.4.2 | na obu stronach zaznaczono kolorem zielonym linie wyznaczające margines bezpieczeństwa |
| R.4.3 | na awersie wizytówki znajduje się wyśrodkowane logo szkoły |
| R.4.4 | na awersie wizytówki znajdują się dane szkoły: www.zst.bierun.pl, e-mail: sekretariat@zst.bierun.pl, tel. 555 555 555 |
| R.4.5 | dane szkoły znajdują się pod logiem, na dole wizytówki i oddzielone są od logo poziomą, przerywaną linią |
| R.4.6 | na rewersie wizytówki znajduje się zestawienie angielskich czasowników |
| R.4.7 | formy podstawowe czasowników zapisane są w kolorze brązowym |
| R.4.8 | pozostałe formy czasowników zapisane są w kolorze czarnym |
| R.4.9 | wszystkie elementy oprócz linii o której mowa w R.4.5 awersu i rewersu wizytówki są umieszczone w odległości co najmniej 2 mm od jej krawędzi |