

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2026
ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych**
 Oznaczenie arkusza: **MOD.03-02-26.06-SG**
 Symbol kwalifikacji: **MOD.03**
 Numer zadania: **02**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień *Miesiąc* *Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska**		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1: Naszyte kieszenie

1	Wkład klejowy przyklejony do lewej strony obłożeń obu kieszeni, powierzchnia gładka bez deformacji						
2	Krawędzie obłożeń obu kieszeni obrzucone równo bez deformacji						
3	Podwinięte obłożenie prawej kieszeni, wlot kieszeni przestębnowany w odległości $0,5 \pm 0,2$ cm od krawędzi zaprasowania, równo na całej długości						
4	Podwinięte obłożenie lewej kieszeni, wlot kieszeni przestębnowany w odległości $0,5 \pm 0,2$ cm od krawędzi zaprasowania, równo na całej długości						
5	Kieszeń prawego przodu nałożona i nastębnowana w odległości $0,1 \div 0,2$ cm od krawędzi, równo na całej długości						
6	Kieszeń lewego przodu nałożona i nastębnowana w odległości $0,1 \div 0,2$ cm od krawędzi, równo na całej długości						
7	Prawa kieszeń naszyta zgodnie z rysunkiem instruktażowym, długość kieszeni wynosi $20,0 \pm 0,5$ cm						
8	Lewa kieszeń naszyta zgodnie z rysunkiem instruktażowym, długość kieszeni wynosi $20,0 \pm 0,5$ cm						
9	Kieszenie wyprasowane						
10	Kieszenie jednakowej wielkości, naszyte symetrycznie						

Rezultat 2: Połączone nogawki

1	Boki nogawek zszyte, odległość szwów od krawędzi $1,0 \pm 0,2$ cm, szwy równe na całej długości						
2	Krawędzie boków w obu nogawkach obrzucone łącznie, bez deformacji						
3	Krawędzie wewnętrzne nogawek zszyte, odległość szwów od krawędzi $1,0 \pm 0,2$ cm, szwy równe na całej długości						
4	Krawędzie wewnętrzne spodni w obu nogawkach obrzucone łącznie, bez deformacji						
5	Szew siedzeniowy zszyty, odległość szwu od krawędzi $1,0 \pm 0,2$ cm, szew równy na całej długości						
6	Krawędzie nogawek wzdłuż szwu siedzeniowego obrzucone łącznie bez deformacji						
7	Szwy boczne zaprasowane gładko bez zagnieć						
8	Szwy wewnętrzne zaprasowane gładko bez zagnieć						

Rezultat 3: Wszyty pasek z wciągniętym sznurkiem

1	Pasek w miejscu wykonania dziurek wzmocniony wkładem klejowym						
2	W pasku wykonane dwie dziurki białe						
3	Dziurki wykonane w odległości $5,0 \pm 0,5$ cm od siebie zgodnie z rysunkiem instruktażowym						
4	Końce paska zszyte szwem zwykłym						
5	Pasek doszyty do spodni, odległość szwu od krawędzi wynosi $1,0 \pm 0,3$ cm, równa na całej długości paska						
6	Krawędź paska obrzucona łącznie z górną krawędzią spodni, równo bez deformacji						
7	Szerokość paska po wszyciu wynosi $4,0 \pm 0,5$ cm						
8	Spodnie oczyszczone ze zbędnych nitek i wyprasowane						
9	Do paska wciągnięty sznurek						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przebieg szycia spodni

Zdający:

1	przed przystąpieniem do szycia wykonał próbę przeszywania na maszynach						
2	každorazowo włączał i wyłączał maszyny, z wyjątkiem urządzeń automatycznie wyłączających się, podczas zakładania nici lub wymiany igły wyłączał maszynę						
3	každorazowo na stanowisku pracy ręcznej umieszczał szpilki i igły w pojemniku lub w poduszce, posługiwał się narzędziami i przyborami krawieckimi w sposób bezpieczny i zgodnie z ich przeznaczeniem						
4	przed przystąpieniem do prasowania wykonał próbę prasowania/klejenia, każdorazowo wyłączał żelazko, z wyjątkiem żelazka z wytwornicą pary lub funkcją samowylączania						
5	zachowywał zasady organizacji pracy – narzędzia i przybory znajdowały się w zasięgu jego rąk, zachowywał porządek na stanowisku pracy, po skończonej pracy stanowisko uporządkował						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

