

Nazwa kwalifikacji:	Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
Oznaczenie kwalifikacji:	PGF.04
Numer zadania:	03
Kod arkusza:	PGF.04-03-26.01-SG
Wersja arkusza:	SG

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Logo zapisane w plikach <i>logo_kolor</i> oraz <i>logo_szare</i>
	<i>Ocena na podstawie plików wektorowych zawierającego wyłącznie obiekty wektorowe Tolerancja zgodności położenia i wymiarów elementów z wartościami ze szkicu wynosi ± 1 mm Kryteria od R.1.1 do R.1.9 sprawdzane z pliku <i>logo_kolor</i></i>
R.1.1	Wymiary całkowite 25 mm x 47 mm
R.1.2	Element kształtu domku o wymiarach 25 mm x 33 mm
R.1.3	Element kształtu domku o szerokości 3 mm, wypełnienie CMYK (100, 0, 100, 0)
R.1.4	Cztery kwadraty o wymiarach 4 mm x 4 mm, odstęp między kwadratami 1 mm
R.1.5	Kwadraty w kolorach: CMYK (0, 30, 100, 0), CMYK (100, 0, 100, 0), CMYK (100, 0, 10, 0), CMYK (50, 100, 0, 0) ułożone zgodnie ze szkicem
R.1.6	Napis DOM - Verdana Bold 29 pt, CMYK (0, 30, 100, 0)
R.1.7	Napis REMONT - Verdana Bold 15 pt, CMYK (50, 100, 0, 0)
R.1.8	Wszystkie elementy bez obrysu, tło przezroczyste
R.1.9	Logo zapisano pod nazwą <i>logo_kolor</i>
R.1.10	Wypełnienia wszystkich elementów <i>logo_szare</i> - CMYK (0, 0, 0, 20)
R.2	Rezultat 2: Bitmapy przygotowane do projektu
	<i>Tolerancja zgodności wymiarów wynosi ± 1 mm</i>
R.2.1	Bitmapy: <i>kuchnia</i> , <i>dom</i> , <i>łazienka</i> o rozmiarach 70 mm x 40 mm
R.2.2	Bitmapy: <i>sypialnia</i> , <i>podłoga</i> , <i>schody</i> o rozmiarach 52 mm x 40 mm
R.2.3	Bitmapa <i>pracownik</i> : obiekt wycięty z tła, brak widocznych pozostałości tła, oceniana linia brzegowa w widoku 100%
R.2.4	Bitmapa <i>pracownik</i> : obiekt wykadrowany do wysokości 130 mm i szerokości wynikowej
R.2.5	Bitmapa <i>fotomontaż</i> zawiera elementy bitmapy <i>foto_1.jpg</i> oraz <i>foto_2.jpg</i> zgodne z rysunkiem 2
R.2.6	Bitmapa <i>fotomontaż</i> wykadrowana do rozmiarów 150 mm x 134 mm
R.2.7	Bitmapy zapisane pod nazwami: <i>kuchnia</i> , <i>dom</i> , <i>łazienka</i> , <i>sypialnia</i> , <i>podłoga</i> , <i>schody</i> , <i>pracownik</i> , <i>fotomontaż</i>
R.2.8	Wszystkie bitmapy w rozdzielczości 300 ppi
R.2.9	Wszystkie bitmapy w trybie kolorów CMYK
R.2.10	Wszystkie bitmapy zapisane w formacie TIFF
R.3	Rezultat 3: Stronica 1 i 4 z pliku otwartego <i>ulotka</i>
	<i>Ocena na podstawie pliku otwartego Tolerancja zgodności położenia i wymiarów elementów z wartościami ze szkiców wynosi ± 1 mm</i>
R.3.1	Wymiary stronic 1 i 4 netto: 148 mm x 210 mm. Elementy graficzne wyciągnięte na spady 2 mm zgodnie ze szkicem
R.3.2	Stronica 1 i stronica 4: trójkąt o rozmiarach 150 mm x 50 mm brutto, w kolorze CMYK (0, 0, 100, 0) na 1 stronie oraz CMYK (0, 0, 0, 90) na 4 stronie
R.3.3	Stronica 1 umieszczona bitmapa <i>tlo.tif</i> o rozmiarach 150 mm x 134 mm brutto
R.3.4	Stronica 4 umieszczona bitmapa <i>fotomontaż.tif</i> o rozmiarach 150 mm x 134 mm brutto

R.3.5	Stronica 1 i stronica 4: trapez o rozmiarach 150 mm x 130 mm brutto, w kolorze CMYK (0, 0, 100, 0) na 1 stronie oraz CMYK (0, 0, 0, 90) na 4 stronie
R.3.6	Stronica 1 bitmapa <i>pracownik.tif</i> o wysokości 130 mm i szerokości wynikowej umieszczona 15 mm od lewej krawędzi projektu strony
R.3.7	Stronica 1: <i>logo_kolor</i> o rozmiarach 25 mm x 47 mm umieszczone 10 mm od prawej i dolnej krawędzi projektu strony
R.3.8	Stronica 1 - napis REMONTY I WYKOŃCZENIA WNEŹRZ Verdana Bold 30/40 pt, wyrównany do prawej, kolor CMYK (0, 0, 0, 100) umieszczony 10 mm od prawej krawędzi projektu ulotki
R.3.9	Stronica 4 - <i>tekst04</i> : Arial Regular 12/14 pt, wyrównany do lewej, kolor CMYK (0, 0, 0, 0), umieszczony 10 mm od lewej, prawej i dolnej krawędzi strony
R.3.10	Stronica 4 - <i>logo_szare</i> o wysokości 35 mm i szerokości wynikowej umieszczone 10 mm od prawej i dolnej krawędzi projektu strony
R.4	Rezultat 4: Stronica 2 i 3 z pliku otwartego ulotka
	<i>Ocena na podstawie pliku otwartego</i> <i>Tolerancja zgodności położenia i wymiarów elementów z wartościami ze szkiców wynosi ± 1 mm</i>
R.4.1	Stronica 2 i stronica 3: tło w kolorze CMYK (0, 0, 100, 0) wypuszczone na spady. Elementy graficzne wyciągnięte na spady 2 mm zgodnie ze szkicem
R.4.2	Stronica 2: <i>pasek.eps</i> o rozmiarach 150 mm x 10 mm umieszczony 10 mm od górnej oraz 10 mm od dolnej krawędzi projektu strony, z efektem cienia
R.4.3	Stronica 3: <i>pasek.eps</i> o rozmiarach 150 mm x 10 mm, umieszczony 10 mm od górnej oraz 10 mm od dolnej krawędzi projektu strony, odbity w pionie i poziomie, z efektem cienia
R.4.4	Stronica 2 - <i>tekst01</i> : Arial Regular 11/18 pt, wyjustowany dwustronnie z ostatnim wierszem wyrównanym do lewej, kolor CMYK (0, 0, 0, 100) umieszczony 10 mm od lewej i prawej krawędzi strony oraz 10 mm od górnego paska
R.4.5	Stronica 2 - <i>tekst02</i> : Arial Regular 11/18 pt, wyrównany do lewej, kolor CMYK (0, 0, 0, 100), 30 mm od lewej krawędzi strony, oferta wypunktowana
R.4.6	Stronica 3 - <i>tekst03</i> : Arial Regular 11/18 pt, wyjustowany dwustronnie z ostatnim wierszem wyrównanym do lewej, kolor CMYK (0, 0, 0, 100) umieszczony 10 mm od lewej i prawej krawędzi strony oraz 10 mm od górnego paska
R.4.7	Stronica 3: bitmapy <i>kuchnia.tif</i> , <i>dom.tif</i> , <i>łazienka.tif</i> o rozmiarach 70 mm x 40 mm
R.4.8	Stronica 3: bitmapy <i>sypialnia.tif</i> , <i>podłoga.tif</i> , <i>schody.tif</i> o rozmiarach 52 mm x 40 mm
R.4.9	Stronica 3: wszystkie bitmapy z obrysem 2 pt. w kolorze CMYK (0, 0, 0, 90)
R.4.10	Stronica 3: bitmapy rozmieszczone zgodnie ze szkicem, 10 mm od lewej i prawej krawędzi projektu strony oraz 10 mm od dolnego paska, odstępy między bitmapami 6 mm
R.5	Rezultat 5: Plik PDF ulotki i plik PDF impozycji
	<i>Kryteria od R.5.1 do R.5.3 sprawdzany z pliku PDF ulotki</i> <i>Kryteria od R.5.4 do R.5.9 sprawdzany z pliku PDF impozycji</i>
R.5.1	Plik PDF ulotki ma rozmiar 296 mm x 210 mm netto - rozkładówka lub 148 mm x 210 mm netto, dla pojedynczych stron
R.5.2	Plik PDF ulotki zawiera 2 mm spady zgodnie ze szkicem
R.5.3	Plik PDF ulotki bez znaczników drukarskich
R.5.4	Całkowity format impozycji umożliwia wydruk cyfrowy na formacie SRA3 450 mm x 320 mm)
R.5.5	Impozycja zawiera 2 użytki
R.5.6	Impozycja dwustronna
R.5.7	Impozycja zawiera spady 2 mm oraz wycinkę między użytkami o szerokości 4 mm
R.5.8	Impozycja zawiera znaczniki rozmiaru netto i informacje o impozycji
R.5.9	Rozłożenie stron na impozycji umożliwia wydruk i wykończenie ulotki z zachowaną kolejnością stron
R.5.10	Projekt zamknięty ulotki zapisano pod nazwą <i>ulotka</i> , a impozycję zapisano pod nazwą <i>impozycja</i> w folderze PESEL